

# PRODUKTBLATT

## WOODCRACKER C-SERIE

	C 250	C 350	C 450	C 550
Schneiddurchmesser Weichholz (mm)	330	400	500	600
Schneiddurchmesser Hartholz (mm)	280	350	450	550
Greiferöffnung (mm)	930	1430	1600	1600
Scherenöffnung (mm)	450	700	800	900
Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) (kg)	580-970	1150-1620	1760-2350	2000-2620
Empfohlene Literleistung Hauptkreis * (l/min.)	50-100	70-150	80-160	100-190
Empfohlene Literleistung Nebenkreis * (l/min.)	35-50	45-60	45-60	50-70
Empfohlener Betriebsdruck * (bar)	280	280	280	280
Dienstgewicht Trägerfahrzeug ** (t)	7-15	14-20	20-25	24-30
Multigrip	integriert	integriert	integriert	integriert
Optional: Autospeed	●	●	●	●
Optional: Zylinder-Schwenkeinheit	● 2 x 48°	● 2 x 48°	● 2 x 48°	● 2 x 48°
Optional: Tiltator	●	●	●	●
Optional: Power-Tiltator	—	●	●	●
Optional: Automatische Schmieranlage für Tiltator	●	●	●	●
Optional: Sammelgreifer	●	● mit Schnellwechsler QC	● mit Schnellwechsler QC	● mit Schnellwechsler QC

● erhältlich | – nicht erhältlich

\* Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers

\*\* Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges

Technische Daten sind unverbindlich.  
Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.

